



CARFIL QUALITY
YOUR SUPPLIER FOR ALL LABORATORY NEEDS

Flowmeter CM2



Beschrijving

De flowmeter type CM2 is een toestel voor de toevoer van medische gassen die beschikken over antistatische meetbuizen met schaalverdeling en een doseerunit. De behuizing is vervaardigd uit geanodiseerd aluminium en de inlaataansluiting onderaan de flowmeter is ontworpen om te worden aangesloten op bestaande circuits voor centrale gastoevoer of op de cilinders met drukregelaars. Aan de uitlaat van de doseerunit kan een anesthesieverdamper worden aangesloten of het gasmengsel kan rechtstreeks aan de patiënt worden toegediend door de gastoevoerunit. Op aanvraag kunnen ook andere constructies worden gebouwd.

Eigenschappen

	CM2	
Bestelcode	180000008	
Afmetingen		
Hoogte	300 mm	
Breedte	113 mm	
Diepte	117 mm	
Gewicht	1,45 kg	
Doseringsbereik	O ²	0,1 - 2 L/min
	Lucht	0,1 - 2L/min



PAVAN SERVICE BVBA

Beyntellus 3 - B-2360 Oud-Turnhout - Tel. +32 (0)14 45 13 10 - admin@carfil.be - BTW BE 0420.681.872

www.carfil.be



CARFIL QUALITY

YOUR SUPPLIER FOR ALL LABORATORY NEEDS

Nauwkeurigheid	+/- 10% afgelezen waarde of +/- 0,3 L/min
Inlaatdruk	3,5 - 5 bar +/- 20%
Drukverlies, perszijde (voor de regelnaadklep)	<25 ml/min bij normale drukomstandigheden (ISO 5358)
Drukverlies, lagedrukzijde (na de regelnaadkleppen, exclusief verdamer)	<25 ml/min bij 30 cm H ₂ O
Gasuitlaataansluiting	/
Aansluiting gemengd gas	Conische aansluiting* 23mm F ISO DIN 5356/1
Gasinlaat aansluitingen	Leidingaansluiting Ø 7



PAVAN SERVICE BVBA

Beyntellus 3 - B-2360 Oud-Turnhout - Tel. +32 (0)14 45 13 10 - admin@carfil.be - BTW BE 0420.681.872

www.carfil.be