CARFIL QUALITY
YOUR SUPPLIER FOR ALL LABORATORY NEEDS

Tuyaux en polyuréthane (PU)



Code de commande / Caractéristiques

BPU-T20	Tuyau en polyuréthane de qualité médicale ; 2 CH ; diam. int. 0,013 " (0,33 mm) x diam. ext. 0,025 " (0,64 mm) ; non stérile/vendu par 9 rouleaux de 3,7 m chacun, total 33,3 m
BPU-T30	Tuyau en polyuréthane de qualité médicale ; 3 CH ; diam. int. 0,023 " (0,58 mm) x diam. ext. 0,036 " (0,91 mm); non stérile/vendu par 9 rouleaux de 3,7 m chacun, total 33,3 m
BPU-T30A	Tuyau en polyuréthane de qualité médicale ; 3 CH ; diam. int. 0,025 " (0,63 mm) x diam. ext. 0,040 " (1,02 mm); non stérile/vendu par 10 rouleaux de 3 m chacun, total 30 m
BPU-T35	Tuyau en polyuréthane de qualité médicale ; 3,5 CH ; diam. int. 0,027 " (0,69 mm) x diam. ext. 0,047 " (1,19 mm) ; non stérile/vendu par 9 rouleaux de 3,7 m chacun, total 33,3 m
BPU-T50	Tuyau en polyuréthane de qualité médicale ; 5 CH ; diam. int. 0,040 " (1,02 mm) x diam. ext. 0,065 " (1,65 mm) ; non stérile/longueurs de 60 cm/total 30 m
BPU-T70	Tuyau en polyuréthane de qualité médicale ; 7 CH ; diam. int. 0,052 " (1,32 mm) x diam. ext. 0,096 " (2,44 mm); non stérile/longueurs de 60 cm/total 30 m

Le tuyau présenté sur cette page est fabriqué pour un usage spécifique dans les études de perfusion précliniques et avec des animaux de laboratoire. Le tuyau en polyuréthane (PU) de Solomon Scientific est prévu pour l'utilisation intravasculaire chez les animaux dans la recherche. Il est fabriqué par les mêmes entreprises que celles qui fabriquent des cathéters pour l'utilisation prolongée chez les humains et il utilise les mêmes matériaux bruts.