



CARFIL QUALITY
YOUR SUPPLIER FOR ALL LABORATORY NEEDS

Stalen spuit



Er is nu ook een lijn hoogwaardige roestvrijstalen spuit verkrijgbaar. Robuuste rvs spuit zijn een ideale oplossing bij grote druk en de kracht en vermijden het probleem van gebroken glazen spuit. Roestvrij staal is goed bestand tegen de meeste agressieve vloeistoffen. De onderdelen die met vloeistof in aanraking komen, zijn van roestvrij staal 316 en Viton of perfluorelastomeer. De spuit zijn verkrijgbaar in formaten van 2,5, 8, 20, 50 en 100 ml, met verwijderbaar, vervangbaar aansluitstuk. Authentieke SWAGELOK™ koppelingen voor spuit en slangen zijn verkrijgbaar in de maten 1/16, 1/8 en 1/4 inch. Er is ook een Luer-Lock koppeling verkrijgbaar. De aansluitstukken van alle spuit van 20 ml tot 100 ml zijn onderling verwisselbaar.

- Compatibel met de meeste spuitpompen
- De gevaren van gebroken glazen spuit worden vermeden
- Aanpasbaar aan Luer Lock of Swagelok™ koppelingen
- Robuuste constructie met roestvrij staal 316
- Herbruikbaar: volledig autoclaveerbaar
- Bestand tegen de meeste chemicaliën

Spuit	Koppeling	L3 (mm)
1,5 tot 8 ml	1/16	18,8
2,5 tot 8 ml	1/8	23,1



PAVAN SERVICE BVBA

Beyntellus 3 - B-2360 Oud-Turnhout - Tel. +32 (0)14 45 13 10 - admin@carfil.be - BTW BE 0420.681.872

www.carfil.be



CARFIL QUALITY
YOUR SUPPLIER FOR ALL LABORATORY NEEDS

20 tot 200 ml	1/16	17,0
20 tot 200 ml	1/8	21,3
20 tot 200 ml	1/4	23,9
20 tot 200 ml	Luer	34,00

Specificaties

Inhoud	2,5 ml	8 ml	20 ml	50 ml	100 ml
Afmetingen					
Totale lengte van de cilinder (L1)	168,7	170,8	120,0	139,3	170,9
Verplaatsingsafstand plunjer (S)	137,5	112,4	69,6	77,83	140,5
Buitendiameter (OD)	12,7	12,7	22,2	31,8	38,1
Binnendiameter (D)	4,85	9,525	19,13	28,6	34,9
Maximale testdruk - psi (MPa)	9000 (62,05)	4000 (27,58)	1500 (10,34)	1500 (10,34)	1500 (10,34)
Werkdruk - psi (MPa)	7000 (48,26)	1500 (10,34)	700 (4,83)	700 psi (4,93)	700 psi (4,83)
Standaardmateriaal O-ring	Perfluorelastomeer	Perfluorelastomeer	Viton	Viton	Viton
Speciale O-ringen (optioneel)	N.v.t.	N.v.t.	Perfluorelastomeer	Perfluorelastomeer	Perfluorelastomeer
Bestelcode voor Swagelock 1/16	780801	780802	780803	780804	780805
Bestelcode voor Swagelock 1/8	N.v.t.	780807	780808	780809	780810
Bestelcode voor Swagelock 1/4	N.v.t.	N.v.t.	780812	780813	780814
Bestelcode met Luer	N.v.t.	N.v.t.	780816	780817	780817



PAVAN SERVICE BVBA

Beyntellus 3 - B-2360 Oud-Turnhout - Tel. +32 (0)14 45 13 10 - admin@carfil.be - BTW BE 0420.681.872

www.carfil.be