



CARFIL QUALITY
YOUR SUPPLIER FOR ALL LABORATORY NEEDS

Flowmeter SF1



Beschrijving

De flowmeter type SF1 is een toestel voor de toevoer van medische gassen die beschikken over antistatische meetbuizen met schaalverdeling en een doseerunit. De behuizing is vervaardigd uit geanodiseerd aluminium en de inlaataansluiting onderaan de flowmeter is ontworpen om te worden aangesloten op bestaande circuits voor centrale gastoevoer of op de cilinders met drukregelaars. Aan de uitlaat van de doseerunit kan een anesthesieverdamper worden aangesloten of het gasmengsel kan rechtstreeks aan de patiënt worden toegediend door de gastoevoerunit. Op aanvraag kunnen ook andere constructies worden gebouwd.

Eigenschappen

	SF1	
Bestelcode	180000015	
Afmetingen		
Hoogte	300 mm	
Breedte	73 mm	
Diepte	117 mm	
Gewicht	1,00 kg	
Doseringsbereik	O ²	0,1 - 1 L/min
Nauwkeurigheid	+/- 10% afgelezen waarde of +/- 0,3 L/min	



PAVAN SERVICE BVBA

Beyntellus 3 - B-2360 Oud-Turnhout - Tel. +32 (0)14 45 13 10 - admin@carfil.be - BTW BE 0420.681.872

www.carfil.be



CARFIL QUALITY
YOUR SUPPLIER FOR ALL LABORATORY NEEDS

Inlaatdruk	3,5 - 5 bar +/- 20%
Drukverlies, perszijde (voor de regelnaadklep)	<25 ml/min bij normale drukomstandigheden (ISO 5358)
Drukverlies, lagedrukzijde (na de regelnaadkleppen, exclusief verdamper)	<25 ml/min bij 30 cm H ₂ O
Gasuitlaataansluiting	Conisch aansluiting* 23 mm F ISO DIN 5356/1
Aansluiting gemengd gas	/
Gasinlaat aansluitingen	Leidingaansluiting Ø 6



PAVAN SERVICE BVBA

Beyntellus 3 - B-2360 Oud-Turnhout - Tel. +32 (0)14 45 13 10 - admin@carfil.be - BTW BE 0420.681.872

www.carfil.be