CARFIL QUALITY
YOUR SUPPLIER FOR ALL LABORATORY NEEDS

Débitmètre SF1

Définition

Les débitmètre de type SF1 est un appareil pour l'alimentation en gaz médicaux avec des colonnes de mesure antistatiques et graduées et complétés par une unité de dosage. Le corps est en aluminium anodisé et la connexion d'admission en bas du débitmètre est disposée de façon à être branchée sur des circuits existants d'alimentation centralisée en gaz ou sur les bouteilles complétées par des régulateurs de pression. En sortie de l'unité de dosage, un vaporisateur d'anesthésie peut être connecté, ou le mélange gazeux peut être approvisionné directement vers le patient à travers l'unité d'alimentation en gaz. Différentes constructions peuvent être réalisées sur demande.

Caractéristiques

	SF1	
Numéro de commande	180000015	
Dimension		
Hauteur	300 mm	
Largeur	73 mm	
Profondeur	117 mm	
Poids	1,00 kg	
Plage de dosage	O^2	0,1 - 1 L/min
Précision	+/- 10% de la valeur lue of +/- 0,3 L/min	

Pressins dcode2utf('39',0)entrée	3,5 - 5 bar +/- 20%
Niveau de perte de charge, côté sous pression (avant réglage de la venne à pointeau)	<25 ml/min en conditions normales de pression (ISO 5358)
Niveau de perte de charge, côté basse pression(après réglage des vannes à pointeau, hors vaporisateur)	<25 ml/min à 30 cm H^2O
Connexion dcode2utf('39',0)évacuation de gaz	Connextion conique* 23 mm F ISO DIN 5356/1
Connection dcode2utf('39',0)évacuation de mélange de gaz	/
Connection dcode2utf('39',0) admission des gaz	Connecteur pour tuyau Ø 6