



CARFIL QUALITY
YOUR SUPPLIER FOR ALL LABORATORY NEEDS

UNO Universal Static Reader



Eigenschappen

Deze stationaire lezer heeft een goede leesafstand en de activering ervan wordt gecontroleerd door software of door een trigger.

Leest de volgende transponders

- **UNO PICO ID**
- **UNO MICRO ID/8**
- **UNO MICRO ID/12**
- **Trovan® Unique & Flex**
- **ISO FDX-B**
- **Destron (Fecava)**
- **AVID**
- **ASK**
- **PSK1- en PSK2transponders**
- **AVID gecodeerde tags**

Standaardversie

- **Sondeantenne (ANT613S)**
- **Leest automatisch transponders nabij de antenne**
- **Lineaire gestabiliseerde 12VDC-voeding ($\pm 5\%$) vereist**
- **Relaisuitgang, selecteerbaar potentiaalvrij of 12 VDCNO/NC**
- **Ingebouwde zoemer**
- **512kb-EEPROM voorgegevensopslag**
- **PC-software voor Windows NT/XP/Vista/7**
- **USB-uitgang voor communicatie met WinWedge**
- **Afmetingen: 25,5 x 18 x 8,5 cm**
- **Gewicht: 1kg**



PAVAN SERVICE BVBA

Beyntellus 3 - B-2360 Oud-Turnhout - Tel. +32 (0)14 45 13 10 - admin@carfil.be - BTW BE 0420.681.872

www.carfil.be



CARFIL QUALITY
YOUR SUPPLIER FOR ALL LABORATORY NEEDS

Beschikbare antennes

1. **Externe sondeantenne met één spoel (ANT613S)**
2. **Externe antenne met één spoel (ANT 616): Dient binnen in een laminaire luchtstroomkast bij de wand te worden geplaatst, met de lezer buiten de kast.**



PAVAN SERVICE BVBA

Beyntellus 3 - B-2360 Oud-Turnhout - Tel. +32 (0)14 45 13 10 - admin@carfil.be - BTW BE 0420.681.872

www.carfil.be