



CARFIL QUALITY
YOUR SUPPLIER FOR ALL LABORATORY NEEDS

Lecteur Universel Fixe UNO



Caractéristiques

Ce lecteur fixe possède une bonne distance de lecture avec activation du lecteur contrôlée par le logiciel ou par un déclencheur.

Version Standard

- UNO PICO-ID
- UNO MICRO ID/8
- UNO MICRO ID/12
- Trovan® Unique & Flex
- ISO FDX-B
- Destron (Fecava)
- AVID
- ASK
- Transpondeurs PSK1 et PSK2
- Balises cryptées AVID

Version standard

- Antenne de sonde (ANT613S)
- Lecture automatique lorsque le transpondeur est proche de l'antenne
- Nécessite une alimentation électrique linéaire régulée de 12 VCC $\pm$ 5 %
- Sortie relais, contact à sélectionner sans potentiel ou 12 VCC NO/NF
- Vibreur intégré
- 512 kb EEprom pour stockage de données
- Logiciel pour ordinateur Windows NT/XP/Vista/7
- Sortie USB pour communication avec Winwedge
- Dimensions : 25,5 x 18 x 8,5 cm < > : 1 kg
- Poids : 1 kg



PAVAN SERVICE BVBA

Beyntellus 3 - B-2360 Oud-Turnhout - Tel. +32 (0)14 45 13 10 - admin@carfil.be - BTW BE 0420.681.872

www.carfil.be



CARFIL QUALITY
YOUR SUPPLIER FOR ALL LABORATORY NEEDS

Antennes disponibles

1. **Antenne de sonde externe à bobine simple (ANT613S)**
2. **Antenne externe à bobine simple (ANT616) : À positionner sur la paroi à l'intérieur d'une hotte à flux laminaire ; le lecteur peut être conservé à l'extérieur de la hotte.**



PAVAN SERVICE BVBA

Beyntellus 3 - B-2360 Oud-Turnhout - Tel. +32 (0)14 45 13 10 - admin@carfil.be - BTW BE 0420.681.872

www.carfil.be